

2022 年 04 月

1 抽样方法

按照标准 GB/T 2828.1-2012 抽样要求以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	厚度（标称厚度）	GB 13735-2017	GB 13735-2017
2	厚度偏差		GB/T 6673-2001
3	宽度极限偏差		GB/T 6673-2001
4	拉伸负荷（纵、横）		GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变（纵、横）		GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂负荷（纵、横）		QB/T 1130-1991

表 2 农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	宽度极限偏差	GB/T 4455-2019	GB/T 6673-2001
2	厚度极限偏差		GB/T 6672-2001
3	厚度平均偏差		GB/T 6672-2001
4	拉伸强度（纵、横）		GB/T 1040.3-2006

5	断裂标称应变（纵、横）		GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂强度（纵、横）		QB/T 1130-1991
7	透光率		GB/T 2410-2008
8	雾度		GB/T 2410-2008
9	流滴性能		GB/T 4455-2019

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按照推荐性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。